


**POZNÁMKY:**

- NEKÓTOVANÉ HRANY ZRAZIŤ 1x45°
- F – 3 MAZACIE HLAVICE AM10x1 – ROVNOMERNE ①
- B – PLINIACI OTVOR
- LOŽISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKÝM MAZIVOM NA BÁZE LITIA
- KONZISTENČNÉHO STUPŇA 2 S "EP" PRISADAMI
- LOŽISKO JE NAKONZERVOVANÉ KONZERVAČNÝM PROSTRIEDKOM "PEKOL"
- MATERIÁL: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ KRÚŽOK – OCEL 42CrMo4 ALEBO STN 415260
- ZUBY PVRCHOVO INDUKČNE KALIT NA HRC=55±5, DO HLBKÝ min.1,5 mm
- OBEŽNÉ DRÁHY SÚ INDUKČNE PVRCHOVO KALENÉ
- X – MAKKÁ ZÓNA (PRECHODOVÉ PÁSMO KALENIA) JE OZNAČENÁ RAZENIM
- ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOU
- Y – HÁDZANIE OZUBENIA JE OZNAČENÉ MODROU FARBOU NA PÁTE ZUBOVEJ MEDZERY
- AXIÁLNE PREDPATIE V LOŽISKU 0,0 AŽ 0,05 mm

Zmeny			Zmeny		
Index	Predtým	Teraz	Index	Predtým	Teraz
1		Zmena d.124			
		26.3.96			
		Dát-Podp			

Mierka:	1:1 (N)	Kreslil:	CIBIK	Schválil:	BARTOS	Hmotnosť:	~171 kg
Dátum:	14.3.1996	Dátum:	14.3.1996	Dátum:	15.3.1996		
Názov – označenie:	LOŽISKO SO SKRÍŽENÝMI VALČEKMI		Číslo výkresu:	9-0330-PV			
	91-1Z25-1075-0330		Ind. zm.:	1			
 PSL a.s. POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOVENSKO							