


POZNÁMKY:

- G - 2 MAZACIE DIERY M10x1
- B - PLNIACI OTVOR
- LOŽISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKÝM MAZIVOM NA BÁZE LÍTA KONZISTENČNÉHO STUPŇA 2 S "EP" PRÍSADAMI
- LOŽISKO JE NAKONZERVOVANÉ KONZERVAČNÝM PROSTRIEDKOM "PEKOL"
- MATERIÁL: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ KRÚŽOK - OCEĽ S48C
- OBEŽNÉ DRÁHY SÚ INDUKČNE POVRCHOVO KALENÉ (ZUBY NIE SU KALENÉ)
- X-MAKKÁ ZÓNA (PRECHODOVÉ PÁSMO KALENIA) JE OZNAČENÁ RAZENÍM ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOU
- Y-HÁDZANIE OZUBENIA JE OZNAČENÉ MODROU FARBOU NA PÄTE ZUBOVEJ MEDZERY
- AXIÁLNE PREDPATIE V LOŽISKU 0,02 AŽ 0,05 mm

Mierka: 1:1 (N)	Kreslil: KOLLÁR D tum: 29.6.1995	Schválil: BARTOŠ D tum: 29.6.1995	Hmotnosť: ~50 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOVENSKO	Názov - označenie: LOŽISKO SO SKRÍŽENÝMI VALČEKMI	Číslo výkresu: 9-18-1-PV	Ind. zm.:
	9E-1Z25-0384-18-1		

Zmeny				Zmeny			
Index	Predtým	Teraz	Dát-Podp	Index	Predtým	Teraz	Dát-Podp