


C—C

- POZNÁMKY:
- B— PLNIACA DIERA
 - F—1 MAZACIA HLAVICA AM8x1
 - X—MAKKA ZONA (PRECHODOVÉ PÁSMO KALENIA) JE OZNAČENÁ RAZENIM
 - Y—HADZANIE OZUBENIA JE OZNAČENÉ MODROU FARBOU
 - ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOU
 - V ZUBOVEJ MEDZERE MODROU FARBOU
 - LOZISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKYM MAZIVOM NA BAZE LITIA
 - KONZISTENČNÉHO STUPŇA 2 S "EP" PRISADAMI
 - OBEŽNÁ DRÁHA JE POVRCHOVO INDUKČNE KALENÁ (ZUBY NIE SÚ KALENÉ)
 - RADIÁLNA A AXIÁLNA VOLA V LOŽISKU 0.05 AŽ 0.12 mm
 - MATERIÁL: VONKAŠÍ KRÚŽOK— OCEL 42CrMo4 min. 260 HB
 - VNÚTORNÝ KRÚŽOK — OCEL 42CrMo4

- NOTES:
- B—FILLER PLUG (SOFT ZONE)
 - F— 1 GREASE FITTING AM8x1
 - X— THE SOFT (HARDNESS GAP) IS MARKED BY THE SIGN "X" AND WITH RED PAINT
 - Y—POINT OF MINIMUM GEAR BACKLASH MARKED WITH BLUE PAINT IN TOOTH SPACE
 - THE BEARING WILL BE FILLED WITH THE SOLID LUBRICANT ON THE LITHIUM BASE WITH THE CONSISTENCE DEGREE 2 WITH "EP" ADDITIVES
 - BEARING RACEWAYS ARE SURFACE INDUCTION HARDENED (TEETH ARE NOT HARDENED)
 - THE RADIAL AND AXIAL CLEARANCE IN THE BEARING ARE 0.05-0.12 mm
 - MATERIAL SPECIFICATION: OUTER RING — STEEL 42CrMo4 min. 260 HB
 - INNER RING — STEEL 42CrMo4

Zmeny Changes		Zmeny Changes	
Index	Predtým Before	Teraz Now	Dát- Podp Date- Name
1	Zmena č. 491		7.5.02

Mierka: 1:1 (N)	Kreslil: CIBIK	Schválil: HRTÁNEK	Hmotnosť: 7.5 kg
Scale: 1:1 (N)	Drawn by: 12.4.2002	Approved by: 12.4.2002	Mass: 7.5 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA		Názov — označenie: Title — designation: JEDNORADOVÉ GUĽKOVÉ LOŽISKO SO ŠTVORBODOVÝM STYKOM SINGLE ROW BALL FOUR-POINT CONTACT BEARING 9E—1B16—0188—0815	
Číslo výkresu: Drawing No: 9—0815—PV			Ind. zm.: 1